PC DEPOT THE COMPUTER SUPERSTORE

JASDAQ

NEWS RELEASE

神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-19
株式会社ピーシーデポコーポレーション
（JASDAQ コード番号 7618）

販売戦略

2006/5/29

PCデポ、薄型大画面テレビ本格参入
42v型プラズマテレビ 149,900 円(税込)他
全5モデルで業界最安値更新

～7 月上旬より発売開始、6 月 3 日（土）より全国のPCデポとインターネット通販にて一斉予約受付開始～

パソコン総合専門店「PC DEPOT」を運営する株式会社ピーシーデポコーポレーション（以下 PC デポ、神奈川県横浜市、社長：野島隆久）は、ハイビジョン放送に対応した薄型テレビ、「OZZIO StyleVisionシリーズ」全5モデルを平成 18 年 7 月上旬より全国のPCデポ 56 店舗とインターネット通販で発売することを決定しました。

「OZZIO StyleVision シリーズ」はハイビジョン液晶パネルを採用したハイビジョン放送対応設計でデジタル伝送による画質・音質の劣化が少ない次世代規格「HDMI™」端子やハイビジョン映像に対応した「D4」端子を装備し、外部チューナーやケーブルテレビ等へ接続することで、地上デジタル放送のハイビジョン番組や BS/CS110 度デジタル放送もお楽しみいただけます。また、パソコン接続端子（D-sub15ピン）を装備しパソコン画面表示 WXGA(1280x768)モードで表示可能な1台2役のハイビジョン対応薄型テレビです。

～ 42v型プラズマテレビ 149,900 円（税込）他、全 5 モデルで業界最安値を更新 ～

今回発売する「OZZIO StyleVision シリーズ」は 50v型、42v型のハイビジョン対応プラズマパネルを採用したプラズマテレビ 2 モデル、フルHDパネル採用 37v型、ハイビジョン対応パネルを採用した 32v型、27v型液晶テレビ 3 モデルの全 5 モデルです。全モデル、HDMI™ 端子、D4 端子、PC 接続端子を装備し地上波アナログ/BSアナログチューナーを標準搭載しました、また 37v型モデルには高画質放送に最も適した「フルスペックハイビジョン対応液晶パネル」を搭載し、高精細 1920x1080 ドットによる緻密で高精細な最新パネルを採用いたしました。

＜全モデル業界最安値を更新した OZZIO StyleVision シリーズ＞

1、ハイビジョン対応プラズマパネル採用 50v型プラズマテレビ
　HDV-50WX3PD：229,900 円（税込）・・・同サイズのプラズマテレビで業界最安値
2、ハイビジョン対応プラズマパネル採用 42v型プラズマテレビ
　HDV-42WX1PD：149,900 円（税込）・・・同サイズのプラズマテレビで業界最安値
3、フルスペックハイビジョン対応液晶パネル採用 37v型液晶テレビ
　HDV-37WUX1000：149,900 円（税込）・・・同サイズのフルスペックハイビジョン対応液晶テレビで業界最安値
4、ハイビジョン対応液晶パネル採用 32v型液晶テレビ
　HDV-32WX1：99,900 円（税込）・・・HDMI &アナログ地上・BS,2チューナー搭載の同サイズで業界最安値
5、ハイビジョン対応液晶パネル採用 27v型液晶テレビ
　HDV-27WX1：79,900 円（税込）・・・HDMI &アナログ地上・BS,2チューナー搭載の同サイズで業界最安値

以上、5モデルを7月上旬より順次発売開始をいたします。

※業界最安値の定義・・・発表日時点での国内店頭販売モデル・ダイレクトモデルの同仕様の税込価格を当社が調査できる範囲内で比較した結果「業界最安値」であると認識しております。（処分品、台数限定商品、日替り商品は除外とさせていただきます）

※掲載されている情報は、発表日現在のものとなります。ご覧いただきました時点と情報が異なる場合もございます。

※HDMI、HDMI ロゴ及び、High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licencing LLC の商標または、登録商標です。

NEWS RELEASE

「OZZIO StyleVision(オッジオ スタイルビジョン)シリーズ」は、ハイビジョン対応液晶テレビとして、全モデルクラス別において全てが店頭・ダイレクトモデルを含め業界最安値(※)となります。 販売店舗は、PCデポの直営32店舗とFC24店舗の計56店舗にくわえ、www.pcdepot.co.jp 又は www.ozzio.jpのインターネット通販にて販売いたします。
尚、6月3日(土)より全国のPCデポの店頭・インターネット通販にて一斉予約受付を開始します、予約方法につきましては、店頭及び、WEB www.pcdepot.co.jp 又は www.ozzio.jp にてご案内させていただきます。
発売日につきましては現在7月上旬を予定しておりますが、決定次第、PCデポの店頭・インターネット通販のホームページにて発表させて頂きます。

PCデポでは「OZZIO(オッジオ)」シリーズの製品ラインアップを今後も拡大していきます。なお、本商品の販売による業績への影響は、一定量が想像されますが、現時点では予測が出来ませんので、分かり次第別途報告をいたします。
本製品はPCデポが企画し薄型テレビ専業メーカーのバイ・デザイン株式会社に生産委託して実現しました。

◆統一ブランド・・・「OZZIO/オッジオ」とは、当社がデジタル社会に大きく貢献していくことを約束する為の新ブランド

「OZZIO/オッジオ」とは、イタリア語の「OZIO(オッツィーオ)が語源「優雅な暮らし」の意に、アルファベットの最後(最高ランク)の意味を重ねた造語。「優雅な暮らしを提供する」を意味し、当社が目指す「安い・安心・便利な」パソコン総合専門店の実現を加速します。

◆写真は、ハイビジョン対応プラズマパネルを搭載した 50 インチプラズマテレビ 業界最安値
「OZZIO StyleVision:HDV-50WX3PD」 229,900円(税込)

※業界最安値の定義・・・発表日時点での国内店頭販売モデル・ダイレクトモデルの同仕様の税込価格を当社が調査できる範囲内で比較した結果「業界最安値」であると認識しております。(処分品、台数限定商品、日替り商品は除外とさせていただきます)
※掲載されている情報は、発表日現在のものとなります。ご覧いただきました時点と情報が異なる場合もございます。

■【株式会社ピーシーデポコーポレーション 会社概要】
社名:株式会社ピーシーデポコーポレーション(JASDAQ:7618)
所在地:神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-19
代表者:代表取締役 野島 隆久
事業内容:パソコン・IT 関連機器販売専門店の全国56店舗チェーン展開事業
設立:1994 年 8 月
資本金:1,591 百万円(2006 年 3 月 31 日現在)
URL:http://www.pcdepot.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先は下記まで
株式会社ピーシーデポコーポレーション 社長室 広報担当 松尾(マツオ)
TEL:045-472-9838(直)/045-472-7795(代) FAX:045-472-9803 MAIL:matsuoyu@pcdepot.co.jp

50インチプラズマテレビ業界最安値更新

229,900円（税込）　HDV-50WX3PD

－ 高精細ハイビジョン対応プラズマパネル採用、HDMI™端子装備、BSアナログチューナー搭載 －

■高精細ハイビジョン対応プラズマパネル採用

1366x768ドット、コントラスト比8000：1、輝度1000cd/㎡、の高精細プラズマパネル

■デジタル映像・音声入力対応の HDMI 端子を 1 系統装備

次世代の映像・音声インターフェイス HDMI 入力を装備、ケーブル1本で高品位な映像と音声をデジタル伝送できます。

■高画質化回路ファーロージャー「DCDi™」採用

IP(画素変換)部に高画質で定評のある米国ジェネシスマイクロチップ社製,高画質化回路ファーロージャー「DCDi」を採用
ジャギー（斜め線のギザギザ）を低減した高画質の映像を再生します。

■テレビのスピーカーだけで臨場感あふれるサウンドを楽しめる「BBE™ サラウンド回路」を搭載。

■ハイビジョンソースに対応した D4 端子を装備

市販の外部チューナーを接続すれば、BS/CS110 度、地上波デジタル放送のハイビジョン番組はもちろん、DVD ソフトのプログレシブ再生、デジタルチューナー搭載の DVD レコーダー等の高画質ソースに対応します。

■16：9、4：3、ズーム、パノラマの 4 つの画面モード切替

（VGA 入力時は、16：9 と 4：3 のみ、D4 入力時は、16：9、4：3、自動調整）

■PC親子画面機能でPC、D4、HDMI 入力とその他のソース（AV1、2、テレビ放送）の2画面表示（ピクチャーインピクチャー、ピクチャーバイピクチャー、ピクチャーオンピクチャー）

HDV-50WX3PD 製品仕様

型名		HDV-50WX3PD
プラズマパネルサイズ		50V型(16:9)
パネル性能	パネルサイズ	1106.5(H)x622.1(V)mm
	解像度	1,366×768ドット
	ドットピッチ	0.81(H) X 0.81(V)mm
	色再現	1,677万色
	画面輝度	1000cd/㎡
	コントラスト比	8000:1
チューナー	チューナー	地上アナログ、BSアナログ
	受信可能チャンネル	VHF/UHF/CATV(C13－C63)/BS5、7、11
ビデオ機能		525i/525p/750p/1125i
	D4入力(※1)	525i/525p/750p/1125i
	HDMI入力	525i/525p/750p/1125i/1125p
画面モード		HDMI/VGA:「16:9」、「4:3」 D4:「16:9」、「4:3」、「自動調整」 コンポジット/Sビデオ:「16:9」、「4:3」、「パノラマ」、「ズーム」
スピーカー	スピーカー	内蔵ステレオ2ウェイスピーカーシステム
	スピーカー脱着	○
音声機能	出力	10Wx2
	サラウンド	BBEサラウンド(※3)
	音声多重	○
入出力端子	映像入力	アンテナ入力 ＶＨＦ/ＵＨＦ/ＣＡＴＶ ７５Ω 同軸×１
		アンテナ入力 ＢＳアナログ ７５Ω 同軸×１
		コンポジット(RCAピン) ×２
		Ｓビデオ入力 ×1（コンポジット入力２と兼用）
		アナログＲＧＢ入力 (D-sub15pin) ×１
		ＨＤＭＩ入力×１(※2)
		Ｄ４入力×2
	映像出力	コンポジットモニター出力（RCAピン）×１（D4、HDMI、RGB入力除く映像を出力）
	音声入力	ステレオ入力(ｽﾃﾚｵRCAﾋﾟﾝ) ×２（AV1,2）
		ステレオミニホン入力×１（ＲＧＢ）
		ＨＤＭＩ入力（映像と兼用・SPDIF入力）
	音声出力	ヘッドホン出力（ステレオミニジャック）× 1
		ステレオRCAピン×１（D4、RGB,HDMI入力除く音声を出力）
	BS関連	ビットストリーム、検波兼用出力（ステレオミニホン）
２画面機能/PC親子画面機能		ピクチャーバイピクチャー機能
		ピクチャーインピクチャー機能
		ピクチャーオンピクチャー機能
		入力は「AV1」「AV2」「TV」を一組としてこの中の１つと「VGA」,「HDMI」,「D4」のそれぞれを組み合わせて表示できます。主画面音声はスピーカーから、副画面音声はヘッドホンから聞くことが出来ます。
赤外線リモコン＆オンスクリーンディスプレイ		○
壁掛け対応		オプション対応
電源		内蔵 AC100,60/50Hz
消費電力		400W
待機電力		2W以下
年間消費電力		671kWh
付属品		取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用単4電池×2、アンテナケーブル×2、AVケーブル×1、VGAケーブル×1、スピーカー取り付け用ネジ×4、ドライバー(スピーカー取付用)
質量(kg) スタンド含む		54.2
テレビ 寸法	幅x高さx奥行mm	1,430×777×91
スタンド含むテレビ寸法	幅x高さx奥行mm	1,430×831×305
カートンサイズ	幅x高さx奥行mm	1,580 x 954 x 401

※1:D4/コンポーネント入力について・・・接続する機器(DVDﾚｺｰﾀﾞｰ,ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾁｭｰﾅｰ等)によっては、映像方式の切り換え時等で画像が途切れる場合があります。
その場合は接続する機器の設定を1125i,525i固定などのモードに設定してください。

※2:HDMI、HDMIロゴ及び、High-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licencing LLCの商標または、登録商標です。 ※3:BBEサラウンドとは、BBE Sound,Inc.の登録商標です。

42インチプラズマテレビ業界最安値更新

149,900円（税込）　　HDV-42WX1PD

－ ハイビジョン対応プラズマパネル採用、HDMI™端子装備、BSアナログチューナー搭載 －

■ハイビジョン対応プラズマパネル採用

1024x768ドット、コントラスト比10000：1、輝度1200cd/㎡、のプラズマパネル

■デジタル映像・音声入力対応の HDMI 端子を 1 系統装備

次世代の映像・音声インターフェイス HDMI 入力を装備、ケーブル1本で高品位な映像と音声をデジタル伝送できます。

■高画質化回路ファーロージャー「DCDi™」採用

IP(画素変換)部に高画質で定評のある米国ジェネシスマイクロチップ社製,高画質化回路ファーロージャー「DCDi」を採用
ジャギー（斜め線のギザギザ）を低減した高画質の映像を再生します。

■テレビのスピーカーだけで臨場感あふれるサウンドを楽しめる「BBE™ サラウンド回路」を搭載。

■ハイビジョンソースに対応した D4 端子を装備

市販の外部チューナーを接続すれば、BS/CS110 度、地上波デジタル放送のハイビジョン番組はもちろん、DVD ソフトのプログレシブ再生、デジタルチューナー搭載の DVD レコーダー等の高画質ソースに対応します。

■16：9、4：3、ズーム、パノラマの 4 つの画面モード切替

（VGA 入力時は、16：9 と 4：3 のみ、D4 入力時は、16：9、4：3、自動調整）

■PC親子画面機能でPC、D4、HDMI 入力とその他のソース（AV1、2、テレビ放送）の2画面表示（ピクチャーインピクチャー、ピクチャーバイピクチャー、ピクチャーオンピクチャー）

HDV-42WX1PD 製品仕様

型名		HDV-42WX1PD
プラズマパネルサイズ		42V型(16:9)
パネル性能	パネルサイズ	920.1(H)×518.4(V)mm
	解像度	1,024×768ドット
	ドットピッチ	0.90(H)x0.676(V)mm
	色再現	1,677万色
	画面輝度	1200cd/㎡
	コントラスト比	10,000:1
チューナー	チューナー	地上アナログ、BSアナログ
	受信可能チャンネル	VHF/UHF/CATV(C13－C63)/BS5、7、11
ビデオ機能		525i/525p/750p/1125i
	D4入力(※1)	525i/525p/750p/1125i
	HDMI入力	525i/525p/750p/1125i/1125p
画面モード		HDMI/VGA:「16:9」、「4:3」 D4:「16:9」、「4:3」、「自動調整」 コンポジット/Sビデオ:「16:9」、「4:3」、「パノラマ」、「ズーム」
スピーカー	スピーカー	内蔵ステレオ2ウェイスピーカーシステム
	スピーカー脱着	○
音声機能	出力	10Wx2
	サラウンド	BBEサラウンド(※3)
	音声多重	○
入出力端子	映像入力	アンテナ入力 ＶＨＦ/ＵＨＦ/ＣＡＴＶ　７５Ω 同軸×１
		アンテナ入力 ＢＳアナログ　７５Ω 同軸×１
		コンポジット(RCAピン) ×２
		Ｓビデオ入力 ×1 (コンポジット入力２と兼用)
		アナログＲＧＢ入力 (D-sub15pin) ×１
		ＨＤＭＩ入力×１(※2)
		Ｄ４入力×2
	映像出力	コンポジットモニター出力 (RCAピン) ×１ (D4、HDMI、RGB入力除く映像を出力)
	音声入力	ステレオ入力(ｽﾃﾚｵRCAﾋﾟﾝ) ×２ (AV1,2)
		ステレオミニホン入力×１ (ＲＧＢ)
		ＨＤＭＩ入力 (映像と兼用・SPDIF入力)
	音声出力	ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック) × 1
		ステレオRCAピン×１ (D4、RGB,HDMI入力除く音声を出力)
	BS関連	ビットストリーム、検波兼用出力 (ステレオミニホン)
２画面機能/PC親子画面機能		ピクチャーバイピクチャー機能
		ピクチャーインピクチャー機能
		ピクチャーオンピクチャー機能
		入力は「AV1」「AV2」「TV」 を一組としてこの中の１つと「VGA」,「HDMI」,「D4」 のそれぞれを組み合わせて表示できます。主画面音声はスピーカーから、副画面音声はヘッドホンから聞くことが出来ます。
赤外線リモコン＆オンスクリーンディスプレイ		○
壁掛け対応		オプション対応
電源		内蔵 AC100V, 60/50Hz
消費電力		400W
待機電力		2W以下
年間消費電力		671kWh
付属品		取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用単4電池×2、アンテナケーブル×２、AVケーブル×1VGAケーブル×１、スピーカー取り付け用ネジ×４、ドライバー(スピーカー取付用)
質量(kg) スタンド含む		39.0
テレビ 寸法	幅x高さx奥行mm	1,246x694x85
スタンド含むテレビ寸法	幅x高さx奥行mm	1,246x753x263
カートンサイズ	幅x高さx奥行mm	1,354x881x388

※1:D4/コンポーネント入力について・・・接続する機器(DVDﾚｺｰﾀﾞｰ,ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾁｭｰﾅｰ等)によっては、映像方式の切り換え時等で画像が途切れる場合があります。
その場合は接続する機器の設定を1125i,525i固定などのモードに設定してください。

※2:HDMI、HDMIロゴ及び、High-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licencing LLCの商標または、登録商標です。　※3:BBEサラウンドとは、BBE Sound,Inc.の登録商標です。

37インチフルスペック対応液晶TV業界最安値更新

149,900円（税込）　HDV-37WUX1000

－ フルスペックハイビジョン対応液晶パネル採用、HDMI™端子装備、BSアナログチューナー搭載 －

■フルスペックハイビジョン対応液晶パネル採用

高精細1920x1080ドットのフルスペックハイビジョン対応液晶パネル、コントラスト比1000：1、輝度600cd/㎡、応答速度8ms、上下視野角176°でより緻密でなめらかな画像をそのまま再現できます。

■デジタル映像・音声入力対応の HDMI 端子を 1 系統装備

次世代の映像・音声インターフェイス HDMI 入力を装備、ケーブル1本で高品位な映像と音声をデジタル伝送できます。

■高画質化回路ファーロージャー「DCDi™」採用

IP(画素変換)部に高画質で定評のある米国ジェネシスマイクロチップ社製,高画質化回路ファーロージャー「DCDi」を採用ジャギー（斜め線のギザギザ）を低減した高画質の映像を再生します。

■テレビのスピーカーだけで臨場感あふれるサウンドを楽しめる「BBE™ サラウンド回路」を搭載。

■ハイビジョンソースに対応した D4 端子を装備

市販の外部チューナーを接続すれば、BS/CS110 度、地上波デジタル放送のハイビジョン番組はもちろん、DVD ソフトのプログレシブ再生、デジタルチューナー搭載の DVD レコーダー等の高画質ソースに対応します。

■16：9、4：3、ズーム、パノラマの 4 つの画面モード切替

（VGA 入力時は、16：9 と 4：3 のみ、D4 入力時は、16：9、4：3、自動調整）

■PC親子画面機能でPC、D4、HDMI 入力とその他のソース（AV1、2、テレビ放送）の2画面表示（ピクチャーインピクチャー、ピクチャーバイピクチャー、ピクチャーオンピクチャー）

HDV-37WUX1000 製品仕様

型名		HDV-37WUX1000
液晶パネルサイズ		37V型(16:9)
液晶性能	パネルサイズ	821×462mm
	解像度	1,920×1,080ドット
	ドットピッチ	0.4275mm
	色再現	1670万色
	画面輝度	600cd/㎡
	コントラスト比	1000:1
	視野角(上下/左右)	176/176
	応答速度	8ms
チューナー	チューナー	地上アナログ、BSアナログ
	受信可能チャンネル	VHF/UHF/CATV(C13－C63)/BS5、7、11
ビデオ機能		525i/525p/750p/1125i
	D4入力(※1)	525i/525p/750p/1125i
	HDMI入力	525i/525p/750p/1125i/1125p
画面モード		HDMI/VGA:「16:9」、「4:3」 D4:「16:9」、「4:3」、「自動調整」 コンポジット/Sビデオ:「16:9」、「4:3」、「パノラマ」、「ズーム」
スピーカー	構成	内蔵ステレオ2ウェイスピーカーシステム
	脱着	ー
音声機能	出力	7.5Wx2
	サラウンド	BBEサラウンド(※3)
	音声多重	○
入出力端子	映像入力	アンテナ入力 ＶＨＦ/ＵＨＦ/ＣＡＴＶ ７５Ω 同軸×１
		アンテナ入力 ＢＳアナログ ７５Ω 同軸×１
		コンポジット(RCAピン) ×２
		Ｓビデオ入力 ×1（コンポジット入力２と兼用）
		アナログＲＧＢ入力 (D-sub15pin) ×１
		ＨＤＭＩ入力×１(※2)
		Ｄ４入力×１
	映像出力	コンポジットモニター出力 (RCAピン) ×１ (D4、HDMI、RGB入力除く映像を出力)
	音声入力	ステレオ入力(ｽﾃﾚｵRCAﾋﾟﾝ) ×２ (AV1,2)
		ステレオミニホン入力×１ (ＲＧＢ)
		ＨＤＭＩ入力 (映像と兼用・SPDIF入力)
	音声出力	ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック) × 1
		ステレオRCAピン×１ (D4、RGB,HDMI入力除く音声を出力)
	BS関連	ビットストリーム、検波兼用出力 (ステレオミニホン)
２画面機能/PC親子画面機能		ピクチャーバイピクチャー機能
		ピクチャーインピクチャー機能
		ピクチャーオンピクチャー機能
		入力は「AV1」「AV2」「TV」を一組としてこの中の１つと「VGA」,「HDMI」,「D4」のそれぞれを組み合わせて表示できます。主画面音声はスピーカーから、副画面音声はヘッドホンから聞くことが出来ます。
赤外線リモコン＆オンスクリーンディスプレイ		○
チルト機能		ー
スイーベル機能		左右35°
壁掛け対応		○ (オプション:専用金具「SMT－R37LC」)
電源		内蔵 AC100、60/50Hz
消費電力		200W
待機電力		3W以下
年間消費電力		336wKh
付属品		取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用単四電池×2本、アンテナケーブル×2、ステレオAVケーブル×1、VGAケーブル、
質量(kg) スタンド含む		32
テレビ 寸法	幅x高さx奥行mm	1150x661x128
スタンド含むテレビ寸法	幅x高さx奥行mm	1150x725x310
カートンサイズ	幅x高さx奥行mm	1269x830x390

※1:D4/コンポーネント入力について・・・接続する機器(DVDﾚｺｰﾀﾞｰ,ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾁｭｰﾅｰ等)によっては、映像方式の切り換え時等で画像が途切れる場合があります。
その場合は接続する機器の設定を1125i,525i固定などのモードに設定してください。

※2:HDMI、HDMIロゴ及び、High-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licencing LLCの商標または、登録商標です。 ※3:BBEサラウンドとは、BBE Sound,Inc.の登録商標です。

o'zzio StyleVision

32インチ液晶TV業界最安値更新*

＊ HDMI™ 端子、アナログ地上/BS 2チューナー搭載クラス

99,900円（税込）　HDV-32WX1

ー ハイビジョン対応液晶パネル採用、HDMI™端子、アナログ地上/BS 2チューナー搭載 ー

■高性能ハイビジョン対応液晶パネル採用

高精細1366x768ドット、コントラスト比1000：1、輝度550cd/㎡、応答速度8ms、上下視野角176° でより緻密でなめらかな画像をそのまま再現できます。

■デジタル映像・音声入力対応の HDMI 端子を 1 系統装備

次世代の映像・音声インターフェイス HDMI 入力を装備、ケーブル1本で高品位な映像と音声をデジタル伝送できます。

■高画質化回路ファーロージャー「DCDi™」採用

IP(画素変換)部に高画質で定評のある米国ジェネシスマイクロチップ社製,高画質化回路ファーロージャー「DCDi」を採用ジャギー（斜め線のギザギザ）を低減した高画質の映像を再生します。

■テレビのスピーカーだけで臨場感あふれるサウンドを楽しめる「BBE™ サラウンド回路」を搭載。

■ハイビジョンソースに対応した D4 端子を装備

市販の外部チューナーを接続すれば、BS/CS110 度、地上波デジタル放送のハイビジョン番組はもちろん、DVD ソフトのプログレシブ再生、デジタルチューナー搭載の DVD レコーダー等の高画質ソースに対応します。

■16：9、4：3、ズーム、パノラマの 4 つの画面モード切替

（VGA 入力時は、16：9 と 4：3 のみ、D4 入力時は、16：9、4：3、自動調整）

■PC親子画面機能でPC、D4、HDMI 入力とその他のソース（AV1、2、テレビ放送）の2画面表示（ピクチャーインピクチャー、ピクチャーバイピクチャー、ピクチャーオンピクチャー）

HDV-32WX1 製品仕様

型名		HDV-32WX1
液晶パネルサイズ		32V型(16:9)
液晶性能	パネルサイズ	698x392mm
	解像度	1,366×768ドット
	ドットピッチ	0.519mm
	色再現	1670万色
	画面輝度	550cd/㎡
	コントラスト比	1000:1
	視野角(上下/左右)	176/176
	応答速度	8ms
チューナー	チューナー	地上アナログ、BSアナログ
	受信可能チャンネル	VHF/UHF/CATV(C13－C63)/BS5、7、11
ビデオ機能		525i/525p/750p/1125i
	D4入力(※1)	525i/525p/750p/1125i
	HDMI入力	525i/525p/750p/1125i/1125p
画面モード		HDMI/VGA:「16:9」、「4:3」 D4:「16:9」、「4:3」、「自動調整」 コンポジット/Sビデオ:「16:9」、「4:3」、「パノラマ」、「ズーム」
スピーカー	構成	内蔵ステレオ2ウェイスピーカーシステム
	脱着	-
音声機能	出力	7.5Wx2
	サラウンド	BBEサラウンド(※3)
	音声多重	○
入出力端子	映像入力	アンテナ入力 ＶＨＦ/ＵＨＦ/ＣＡＴＶ　７５Ω 同軸×１
		アンテナ入力 ＢＳアナログ　７５Ω 同軸×１
		コンポジット(RCAピン) ×２
		Ｓビデオ入力 ×1（コンポジット入力２と兼用）
		アナログＲＧＢ入力 (D-sub15pin) ×１
		ＨＤＭＩ入力×１(※2)
		Ｄ４入力×１
	映像出力	コンポジットモニター出力 (RCAピン) ×１ (D4、HDMI、RGB入力除く映像を出力)
	音声入力	ステレオ入力(ｽﾃﾚｵRCAﾋﾟﾝ) ×２ (AV1,2)
		ステレオミニホン入力×１ (ＲＧＢ)
		ＨＤＭＩ入力 (映像と兼用・SPDIF入力)
	音声出力	ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック) × １
		ステレオRCAピン×１ (D4、RGB,HDMI入力除く音声を出力)
	BS関連	ビットストリーム、検波兼用出力 (ステレオミニホン)
２画面機能/PC親子画面機能		ピクチャーバイピクチャー機能
		ピクチャーインピクチャー機能
		ピクチャーオンピクチャー機能
		入力は「AV1」「AV2」「TV」 を一組としてこの中の１つと「VGA」,「HDMI」,「D4」 のそれぞれを組み合わせて表示できます。主画面音声はスピーカーから、副画面音声はヘッドホンから聞くことが出来ます。
赤外線リモコン＆オンスクリーンディスプレイ		○
チルト機能		前:10° /後:20°
スイーベル機能		左右35°
壁掛け対応		オプション対応
電源		内蔵 AC100、60/50Hz
消費電力		200W
待機電力		3W以下
年間消費電力		350wKh
付属品		取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用単四電池×2本、アンテナケーブル×２、ステレオAVケーブル×１、VGAケーブル、
質量(kg) スタンド含む		23
テレビ 寸法	幅x高さx奥行mm	1005x58.1x125
スタンド含むテレビ寸法	幅x高さx奥行mm	1005x655x259
カートンサイズ	幅x高さx奥行mm	1130x727x375

※1:D4/コンポーネント入力について・・・接続する機器(DVDﾚｺｰﾀﾞｰ,ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾁｭｰﾅｰ等)によっては、映像方式の切り換え時等で画像が途切れる場合があります。
その場合は接続する機器の設定を1125i,525i固定などのモードに設定してください。

※2:HDMI、HDMIロゴ及び、High-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licencing LLCの商標または、登録商標です。　※3:BBEサラウンドとは、BBE Sound,Inc.の登録商標です。

27インチ液晶TV業界最安値更新*

＊ HDMI™ 端子、アナログ地上/BS 2チューナー搭載クラス

79,900円（税込）　　HDV-27WX1

ー ハイビジョン対応液晶パネル採用、HDMI™端子、アナログ地上/BS 2チューナー搭載 ー

■高性能ハイビジョン対応液晶パネル採用

高精細1366x768ドット、コントラスト比1000：1、輝度550cd/㎡、応答速度8ms、上下視野角176° でより緻密でなめらかな画像をそのまま再現できます。

■デジタル映像・音声入力対応の HDMI 端子を 1 系統装備

次世代の映像・音声インターフェイス HDMI 入力を装備、ケーブル1本で高品位な映像と音声をデジタル伝送できます。

■高画質化回路ファーロージャー「DCDi™」採用

IP(画素変換)部に高画質で定評のある米国ジェネシスマイクロチップ社製,高画質化回路ファーロージャー「DCDi」を採用ジャギー（斜め線のギザギザ）を低減した高画質の映像を再生します。

■テレビのスピーカーだけで臨場感あふれるサウンドを楽しめる「BBE™ サラウンド回路」を搭載。

■ハイビジョンソースに対応した D4 端子を装備

市販の外部チューナーを接続すれば、BS/CS110 度、地上波デジタル放送のハイビジョン番組はもちろん、DVD ソフトのプログレシブ再生、デジタルチューナー搭載の DVD レコーダー等の高画質ソースに対応します。

■16：9、4：3、ズーム、パノラマの 4 つの画面モード切替

（VGA 入力時は、16：9 と 4：3 のみ、D4 入力時は、16：9、4：3、自動調整）

■PC親子画面機能でPC、D4、HDMI 入力とその他のソース（AV1、2、テレビ放送）の2画面表示（ピクチャーインピクチャー、ピクチャーバイピクチャー、ピクチャーオンピクチャー）

HDV-27WX1 製品仕様

型名		HDV-27WX1
液晶パネルサイズ		27V型(16:9)
液晶性能	画面寸法	597×336mm
	解像度	1,366×768ドット
	ドットピッチ	0.4665mm
	色再現	1670万色
	画面輝度	550cd/㎡
	コントラスト比	1000:1
	視野角(上下/左右)	176/176
	応答速度	8ms
チューナー	チューナー	地上アナログ、BSアナログ
	受信可能チャンネル	VHF/UHF/CATV(C13－C63)/BS5、7、11
ビデオ機能		525i/525p/750p/1125i
	D4入力(※1)	525i/525p/750p/1125i
	HDMI入力	525i/525p/750p/1125i/1125p
画面モード		HDMI/VGA:「16:9」、「4:3」 D4:「16:9」、「4:3」、「自動調整」 コンポジット/Sビデオ:「16:9」、「4:3」、「パノラマ」、「ズーム」
スピーカー	構成	内蔵ステレオ2ウェイスピーカーシステム
	脱着	–
音声機能	出力	7.5Wx2
	サラウンド	BBEサラウンド(※3)
	音声多重	○
入出力端子	映像入力	アンテナ入力 ＶＨＦ/ＵＨＦ/ＣＡＴＶ ７５Ω 同軸×１
		アンテナ入力 ＢＳアナログ ７５Ω 同軸×１
		コンポジット(RCAピン) ×２
		Ｓビデオ入力 ×1（コンポジット入力２と兼用）
		アナログＲＧＢ入力 (D-sub15pin) ×１
		ＨＤＭＩ入力×１(※2)
		Ｄ４入力×１
	映像出力	コンポジットモニター出力 (RCAピン) ×１ (D4、HDMI、RGB入力除く映像を出力)
	音声入力	ステレオ入力(ｽﾃﾚｵRCAﾋﾟﾝ) ×２ (AV1,2)
		ステレオミニホン入力×１ (ＲＧＢ)
		ＨＤＭＩ入力 (映像と兼用・SPDIF入力)
	音声出力	ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック) × １
		ステレオRCAピン×１ (D4、RGB,HDMI入力除く音声を出力)
	BS関連	ビットストリーム、検波兼用出力 (ステレオミニホン)
２画面機能/PC親子画面機能		ピクチャーバイピクチャー機能
		ピクチャーインピクチャー機能
		ピクチャーオンピクチャー機能
		入力は「AV1」「AV2」「TV」 を一組としてこの中の１つと「VGA」,「HDMI」,「D4」 のそれぞれを組み合わせて表示できます。主画面音声はスピーカーから、副画面音声はヘッドホンから聞くことが出来ます。
赤外線リモコン＆オンスクリーンディスプレイ		○
チルト機能		前:10° /後:20°
スイーベル機能		左右35°
壁掛け対応		オプション対応
電源		内蔵 AC100、60/50Hz
消費電力		140W
待機電力		3W以下
年間消費電力		256wKh
付属品		取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用単四電池×2本、アンテナケーブル×２、ステレオAVケーブル×１、VGAケーブル、
質量(kg) スタンド含む		19
テレビ 寸法	幅x高さx奥行mm	874x508x117.5
スタンド含むテレビ寸法	幅x高さx奥行mm	874x555x232
カートンサイズ	幅x高さx奥行mm	998x665x290

※1:D4/コンポーネント入力について・・・接続する機器(DVDﾚｺｰﾀﾞｰ,ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾁｭｰﾅｰ等)によっては、映像方式の切り換え時等で画像が途切れる場合があります。
その場合は接続する機器の設定を1125i,525i固定などのモードに設定してください。

※2:HDMI、HDMIロゴ及び、High-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licencing LLCの商標または、登録商標です。 ※3:BBEサラウンドとは、BBE Sound,Inc.の登録商標です。